


# Datenblatt

## inspireLED s3.6b Indoor



### KEY FEATURES

- Hohe Bildauflösung von 3,6 mm
- Superscharfe, brillante Bildwiedergabe
- Hohe Refreshrate für flimmerfreie und augenfreundliche Betrachtung
- Großer Einblickwinkel
- Hochpräzise Komponenten für plane, stegfreie Bildfläche
- Lüfterlose und geräuschlose LED-Module
- Eco-Design für geringen Stromverbrauch

Ob Fernsehstudio? Welcome Screen? Oder doch lieber Messekulisse?

Diese LED-Screens bestechen dank des 3,6mm Pixelpitch auch aus der Nähe. Brillante, farbintensive Bilder setzen die Botschaften Ihrer Marke perfekt in Szene.

In jeder Form und Größe.

### SYSTEMEIGENSCHAFTEN

#### LED-Display

Pixelabstand	3,6 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Leuchtdichte	1.300 cd/m <sup>2</sup>
Pixeldichte	128 x 128 Pixel pro Cabinet; 75.577 Pixel/m <sup>2</sup>
Einblickwinkel (V/H)	140°/10°
Lebensdauer LED	100.000 h
Max. Bauhöhe	-

#### Anschlüsse

Eingangssignal	-
Eingangsfrequenz	bis – 86 Hz

Processing 16 bit (2.000 Hz Refresh Rate)

#### Energieversorgung

Stromversorgung	85 – 264 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	104 W/Cabinet; 480 W/m <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme (s)	35 W/Cabinet; 160 W/m <sup>2</sup>

#### Umwelteigenschaften

Betriebswerte	-10 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit	10 – 90 % rel. F.
Zertifizierung	CE

#### Abmessungen

Länge x Höhe x Tiefe	465,6 mm x 465,5 mm x 112 mm (=0,216 m <sup>2</sup> )
Gewicht	8,8 kg/Cabinet; 40,7 kg/m <sup>2</sup>